

**HOJA / FICHA TECNICA**

Edición: RS/15062019

Identificador RS

**REMOVEDOR DE SELLADORES**

Formulación empleada para el retiro y remoción de selladores acrílicos, alquidálicos, epoxicos y de poliuretano.

**DESCRIPCION**

\* Removedor de recubrimientos de sellado alquidálicos, acrílicos, epoxicos y de poliuretano.

**USO CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS**

- \* Para la remoción de diferentes recubrimientos alquidálicos, acrílicos, epoxicos y de poliuretano.
- \* Presentación líquida para aplicar de forma directa sobre superficies a las que se requiera retirar recubrimiento.
- \* Permite retirar diferentes recubrimientos y dejar expuesta nuevamente la superficie para renovar o aplicar otro recubrimiento de acabado.

**PRESENTACION Y RENDIMIENTO**

- \* Las presentaciones del producto son de 1 , 4, 10 y 20 lts. netos al envasar. Presentación de 200 lts. Solo bajo pedido.
- \* Rendimiento proporcionado solo como referencia, podrán existir variaciones dependiendo de otros factores. 1 m<sup>2</sup> por cada litro de removedor.

**MODO DE EMPLEO Y APLICACIÓN**

**¡ P R E C A U C I O N !** PRODUCTO ALTAMENTE FLAMABLE, AUN SOBRE LA SUPERFICIE DESPUES DE HABERSE APLICADO.

- \* BARRER ANTES DE APLICAR Y RETIRAR ELEMENTOS ADHERIDOS COMO SUCIEDAD y/o CHICLES.
- \* Procure condiciones adecuadas para la aplicación, evite hacerlo expuesto al sol para evitar la evaporación del material, hágalo en horas que la superficie de trabajo tenga la temperatura mas baja.
- \* Cubra las áreas donde aplique el producto con hule negro para evitar la evaporación y permitir la reacción del producto.
- \* Auxíliese de herramientas adicionales para retirar o remover el recubrimiento como estopas o espátulas asegurándose de ir limpiando la superficie y removiendo el material desprendido. Deseche el producto en el que vaya enjuagando estopas, cepillos o las herramientas que use para el retiro de la aplicación.
- \* Una vez removido el recubrimiento asegúrese de limpiar toda la superficie con thinner "americano" para eliminar el residuo aceitoso del Removedor de Selladores (RS) pisoTEC<sup>®</sup>

**HOJA / FICHA TECNICA**

Edición: RS/15062019

Identificador RS

**REMOVEDOR DE SELLADORES**

Formulación empleada para el retiro y remoción de selladores acrílicos, alquídicos, epoxicos y de poliuretano.

**MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES y SEGURIDAD**

- \* Evite manipular el envase del material sin cuidado, este es adecuado y resistente para contener el producto pero si es lanzado bruscamente puede romperse. Asegúrese de estibar de manera estable y segura y en lugar fresco y seco.
- \* El material tiene una vida útil de 6 meses si se mantiene en las condiciones adecuadas, en su envase original y este no ha sido abierto.
- \* No altere la composición original del material mezclando con algún otro producto, hacerlo puede no dar los resultados esperados.
- \* Asegúrese de almacenar el producto en un lugar fresco y seco.
- \* Elimine los desechos atendiendo las indicaciones locales correspondientes.
- \* El material cuenta con un control de calidad que garantiza su composición.
- \* El material es toxico y flamable, se recomienda utilizar atender las recomendaciones aquí sugeridas.

**NFPA Norma 704**

Riesgo Especifico:

Nivel de riesgo:

Inflamabilidad:

Reactividad:

Ninguno especifico

Peligroso

Muy flamable

El material es totalmente estable

- \* En el caso de contacto con piel y ojos enjuague con agua limpia de manera abundante, en el caso de ingestión no provoque el vomito y para todos los casos consulte al medico haciendo referencia a esta Hoja/Ficha Técnica.

**INFORMACION ADICIONAL DATOS TECNICOS**

Apariencia Liquida transparente.

Peso Molecular 106.16

Olor Característico de solventes.

Gravedad Especifica @ 20/20 C 0.861 min. / 0.875 max.

Extintores Polvo químico seco

