

HOJA / FICHA TECNICA

Edición: DL/11072020

Identificador DL

DESMOLDANTE LIQUIDO

Desmoldante liquido para aplicaciones de estampado en concreto hidráulico y morteros.

**DESCRIPCION**

* Formulación desmoldante liquida para aplicaciones de estampado sobre morteros o concreto hidráulico, material libre de residuos aceitosos.

USO CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

* Como agente desmoldante para aplicaciones de estampado a superficies de concreto y morteros de base hidráulica.

* El material tiene una evaporación relativamente moderada que permite realizar el trabajo de estampado de forma cómoda, no deja residuos aceitosos que pudieran impedir la aplicación posterior de cualquier tipo aplicación decorativa o sellador de cualquier tipo.

* Su aplicación elimina la presencia de polvo además permite corregir con errores de llaneado o estampado sobre la superficie sin provocar mezclas o efectos indeseables.

PRESENTACION Y RENDIMIENTO

* El producto se envasa en presentaciones de 1, 4 y 10 lts. Contenidos netos al envasar.

* Rendimientos proporcionados solo como referencia, podrán existir variaciones dependiendo de otros factores.

Presentación de 1 lto. 9 m2
 Presentación de 4 lts. 36 m2
 Presentación de 10 lts. 90 m2

MODO DE EMPLEO Y APLICACIÓN

* En aplicaciones sobre concreto hidráulico aplique después de haber aplicado el color endurecedor superficial; hágalo en el momento adecuado cuando ya no exista un exceso de agua sobre la superficie pues esto podría provocar efectos indeseables al momento de estampar.

* En recubrimientos de bajo espesor (pisos ultradelgados pisoTEC[®]) aplique después de haber concluido el llaneado de la superficie, hágalo cuando al tocar con la yema de los dedos la superficie del mortero aun fresco este ya no se pague a la piel, esta es solo una señal, no espere a que esta condición se logre en toda el área.

* Aplique con un aspersor de baja presión, asegúrese de cubrir toda la superficie de forma uniforme con una capa delgada evitando provocar encharcamientos. En condiciones calurosas el material puede evaporarse mas rápidamente y tal vez tenga que requerir de una segunda aplicación.

HOJA / FICHA TECNICA

Edición: DL/11072020

Identificador DL

DESMOLDANTE LIQUIDO

Desmoldante liquido para aplicaciones de estampado en concreto hidráulico y morteros.



* En caso de que existieran errores sobre la superficie puede corregirlos aun después de haber aplicado el Desmoldante Liquido (DL) pisoTEC®, proceda a realizar el estampado siguiendo las técnicas y recomendaciones para este caso.

* El la colocación de resinas de uretano flexibles, y algunas de otro tipo, aplique solo sobre la herramienta cuidando de no excederse con el propósito de facilitar la colocación y el acabado de estas.

MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES y SEGURIDAD

* Evite manipular el envase del material sin cuidado, este es adecuado y resistente para contener el producto pero si es lanzado bruscamente puede romperse. Asegúrese de estibar de manera estable y segura en lugar fresco y seco.

* El material tiene una vida útil de 18 meses si se mantiene en las condiciones adecuadas, en su envase original y este no ha sido abierto.

* No altere la composición original del material mezclando con algún otro producto de limpieza, hacerlo puede impedir obtener los resultados esperados.

* Elimine los desechos atendiendo las indicaciones locales correspondientes.

* El material cuenta con un control de calidad que garantiza su composición.

* El material no tiene ningún riesgo especifico, no representa riesgo severo para la salud pero se recomienda utilizar atender las recomendaciones aquí sugeridas.

**NFPA Norma 704**

Riesgo Especifico: Ninguno

Nivel de riesgo: Sin riesgo, especifico o grave.

Inflamabilidad: 2 El material es ligeramente flamable, arriba de los 52 C

Reactividad: El material es totalmente estable

* En el caso de contacto con piel y ojos enjuague con agua limpia de manera abundante, en el caso de ingestión no provoque el vomito y para todos los casos consulte al medico haciendo referencia a esta Hoja/Ficha Técnica.

HOJA / FICHA TECNICA

Edición: DL/11072020

Identificador DL

DESMOLDANTE LIQUIDO

Desmoldante liquido para aplicaciones de estampado en concreto hidráulico y morteros.



INFORMACION ADICIONAL DATOS TECNICOS

Apariencia Liquida semitransparente con olor a chicle.

Solubilidad en agua Insoluble

pH (100%) No Aplica

NOTA LEGAL

La totalidad de la información contenida en este documento y la proporcionada en asistencia técnica por cualquiera de nuestros otros canales de comunicación (pagina electrónica o vía telefónica) se hace de buena fe y a partir de la experiencia documentada en el uso de nuestros productos. El desentendimiento a cualquiera de las indicaciones hechas este documento exime y libera de cualquier responsabilidad al fabricante. Para asistencia técnica adicional remítase a nuestra área de soporte técnico por los canales de comunicación aquí indicados. Se recomienda realizar las pruebas necesarias para obtener los resultados requeridos.

www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx