

HOJA / FICHA TECNICA

Edición: PG/10072020

Identificador PG

ProtectGuard

Repelente de penetración de agua para superficies de concreto pétreas porosas y de otros materiales.

**DESCRIPCION**

* Formulación líquida de aplicación directa que genera una barrera repelente a la penetración de agua sobre las superficies que se aplica.

USO CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- * Típicamente se utiliza como elemento de protección para evitar la penetración de agua en diferentes superficies porosas.
- * El producto puede aplicarse sobre cualquier superficie de concreto y en algunas otras superficies como piedras, tabique, cantera, piezas de barro u otros materiales siempre relativamente porosos.
- * El material logra una adecuada penetración que le hace durable y resistente.
- * El material tiene una apariencia líquida delgada incolora.
- * El producto reacciona con el sustrato donde se aplica desencadenando un proceso que le hace repelente al contacto con el agua.
- * El producto no forma ningún tipo de película ni se desprende con el paso del tiempo.
- * El material no impide la "respiración" por porosidad de los materiales donde se aplica, estos pueden continuar eliminando humedad pero no podrán absorberla.

PRESENTACION Y RENDIMIENTO

- * El producto se envasa en presentaciones de 1, 4, 10 y 20 lts. netos al envasar.
- * Rendimientos proporcionados solo como referencia, podrán existir variaciones dependiendo de factores como la porosidad y absorción de la superficie, entre otros.

Superficies de Concreto

5 m²/lto.**MODO DE EMPLEO Y APLICACIÓN**

- * Antes de usar y durante su aplicación agite vigorosamente el envase con el producto.
- * Nunca intente diluir el producto de ninguna forma.
- * Las superficies en donde aplique deben encontrarse limpias, libres de polvo y de elementos contaminantes como aceites o membranas y totalmente seca.
- * El producto puede aplicarse con aspersor, rodillo, brocha o mops de microfibra.
- * El producto tiene un tiempo de reacción sobre la superficie de 8 hrs. de reposo.
- * Asegúrese de que la superficie presente la adecuada absorción realizando pruebas rociando agua.
- * Evite aplicar sobre superficies húmedas.
- * Asegure de tener una temperatura ambiente y de la superficie en un rango entre los 4 y 38 centígrados (40-100 F)

HOJA / FICHA TECNICA

Edición: PG/10072020

Identificador PG

ProtectGuard

Repelente de penetración de agua para superficies de concreto pétreas porosas y de otros materiales.



www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

* Asegúrese de renovar la aplicación dependiendo de las condiciones de trabajo y uso de la superficie en donde lo aplique.

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES y SEGURIDAD

* Evite manipular el envase del material sin cuidado, este es adecuado y resistente para contener el producto pero si es lanzado bruscamente puede romperse. Asegúrese de estibar de manera estable y segura.

* El material tiene una vida útil de 12 meses si se mantiene en las condiciones adecuadas, en su envase original y este no ha sido abierto.

* Solo almacene en envase plástico.

* Asegúrese de almacenar el producto en un lugar fresco y seco con un rango de temperatura mínimo de 4 C máximo 38 C

* Elimine los desechos atendiendo las indicaciones locales correspondientes.

* El material cuenta con un control de calidad que garantiza el contenido de sólidos correspondiente, no altere su composición con ningún tipo de combinación en ninguna proporción.

* El material no tiene ningún riesgo específico, no representa riesgo severo para la salud pero se recomienda utilizar atender las recomendaciones aquí sugeridas.

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx



NFPA Norma 704

Riesgo Especifico:

Ninguno

Nivel de riesgo:

Sin riesgo, pero se recomienda utilizar guantes de látex y mascarillas para esmaltes en su manipulación directa.

Inflamabilidad:

El material no es flamable

Reactividad:

El material es totalmente estable

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

* En el caso de contacto con piel y ojos enjuague con agua limpia de manera abundante, en el caso de ingestión no provoque el vomito y para todos los casos consulte al medico haciendo referencia a esta Hoja/Ficha Técnica.

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

HOJA / FICHA TECNICA

Edición: PG/10072020

Identificador PG

ProtectGuard

Repelente de penetración de agua para superficies de concreto pétreas porosas y de otros materiales.



www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

INFORMACION ADICIONAL DATOS TECNICOS

Apariencia Liquido delgado incoloro

Gravedad Especifica 1.015 a 1.022 a 22 grados centígrados

pH 11-12

Peso/Litro 1.05 Kg.

Vida en almacenamiento 1 año en envase cerrado de fabrica

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

NOTA LEGAL

La totalidad de la información contenida en este documento y la proporcionada en asistencia técnica por cualquiera de nuestros otros canales de comunicación (pagina electrónica o vía telefónica) se hace de buena fe y a partir de la experiencia documentada en el uso de nuestros productos. El desentendimiento a cualquiera de las indicaciones hechas este documento exime y libera de cualquier responsabilidad al fabricante. Para asistencia técnica adicional remítase a nuestra área de soporte técnico por los canales de comunicación aquí indicados. Se recomienda realizar las pruebas necesarias para obtener los resultados requeridos.

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx