

**HOJA / FICHA TECNICA**

Edición: FG/08062020

Identificador (FG)

**MOLIENDA DE PLUMA DE CAUCHO PIGMENTADO.**

Mezcla de caucho pigmentado para elaborar carpetas de acabado en recubrimientos de bajo impacto.

**DESCRIPCION**

\* Molienda de pluma de caucho pigmentada.

**USO CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS**

- \* Básicamente para elaborar carpetas de ACABADO en recubrimientos de bajo impacto.
- \* Material seleccionado para lograr espesores a partir de los 6 mm (1/4") hasta cualquier otro.
- \* El material permite lograr superficies de acabado de buena apariencia en diferentes colores resistentes a la exposición a rayos ultravioleta (UV)

**PRESENTACION Y RENDIMIENTO**

- \* Presentación única, saco con 5 Kgs de producto neto al envasar.
- \* 2.5 m<sup>2</sup> a 6 mm (1/4") de espesor / 1.25 m<sup>2</sup> por saco a 13 mm (1/2") de espesor.

**MODO DE EMPLEO Y APLICACIÓN**

- \* En una cubeta limpia y seca vacíe el contenido del saco de FG, agregue los 1.25 lts de resina FH requerida y mezcle con un agitador mecánico, asegúrese de lograr una mezcla uniforme que garantice que toda la molienda quede humectada por la resina.
- \* Extienda el material sobre la aplicación base cuidando de lograr el espesor deseado (mínimo 1/4" - 6 mm.), "planche" y compacte el material tanto como lo desee auxiliándose incluso de pisón metálico. Lubrique llanas y herramientas para facilitar el manejo y colocación del material utilizando Desmoldante Líquido (DL) de pisoTEC

**MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES y SEGURIDAD**

- \* Evite manipular el envase del material sin cuidado, este es adecuado y resistente para contener el producto pero si es lanzado bruscamente puede romperse. Manténgase en lugar fresco y seco.
- \* El material tienen una vida útil indefinida en su envase original y si este no ha sido abierto.
- \* No altere la composición original del material mezclando con ningún otro producto sin antes analizar las observaciones correspondientes para cada caso.
- \* El material no tiene ningún riesgo específico, no representa riesgo severo para la salud pero se recomienda manipularlo con cuidado profesional.

pisoteconline.com  
pisoteconline.com

pisotec.com.mx  
pisotec.com.mx

**HOJA / FICHA TECNICA**

Edición: FG/08062020

Identificador (FG)

**MOLIENDA DE PLUMA DE CAUCHO PIGMENTADO.**

Mezcla de caucho pigmentado para elaborar carpetas de acabado en recubrimientos de bajo impacto.



**NFPA Norma 704**

Riesgo Especifico: Ninguno.  
 Nivel de riesgo: Sin Riesgo  
 Inflamabilidad: No se inflama  
 Reactividad: Estable

\* Utilice cubre bocas para polvos en la manipulación de este material, enjuague con agua en caso de contacto prolongado con el mismo.

**INFORMACION ADICIONAL DATOS TECNICOS**

Molienda plástica de caucho sin ningún riesgo específico.

**NOTA LEGAL**

La totalidad de la información contenida en este documento y la proporcionada en asistencia técnica por

www.pisoteconline.com  
 www.pisoteconline.com  
 www.pisoteconline.com  
 www.pisoteconline.com  
 www.pisoteconline.com  
 www.pisoteconline.com  
 www.pisoteconline.com  
 www.pisoteconline.com  
 www.pisoteconline.com  
 www.pisoteconline.com  
 www.pisoteconline.com  
 www.pisoteconline.com  
 www.pisoteconline.com  
 www.pisoteconline.com  
 www.pisoteconline.com  
 www.pisoteconline.com  
 www.pisoteconline.com  
 www.pisoteconline.com  
 www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx  
 www.pisotec.com.mx  
 www.pisotec.com.mx  
 www.pisotec.com.mx  
 www.pisotec.com.mx  
 www.pisotec.com.mx  
 www.pisotec.com.mx  
 www.pisotec.com.mx  
 www.pisotec.com.mx  
 www.pisotec.com.mx  
 www.pisotec.com.mx  
 www.pisotec.com.mx  
 www.pisotec.com.mx  
 www.pisotec.com.mx  
 www.pisotec.com.mx  
 www.pisotec.com.mx  
 www.pisotec.com.mx  
 www.pisotec.com.mx  
 www.pisotec.com.mx